

◆ 產品特性

安全裝置

- 壓縮機保護裝置：當水溫高於 45°C 時，自動切入 "壓縮機保護裝置" 避免壓縮機燒毀。當水溫低於 45°C 時，自動恢復運轉。
- 加溫系統保護裝置：當水槽內水量不足時，自動切入 "加溫系統保護裝置" 避免加溫系統燒毀。當水槽內水量足夠時，立刻自動恢復運轉。
- 不鏽鋼的加溫系統：使用上更耐久耐腐蝕，壽命更勝坊間銅管鍍銘。

省電耐用

加溫系統和冷卻系統，經過精算與測試，匹配完美，省電又耐用。

特殊設計

感溫棒 "L" 型設計製造，溫度感測精確，領先其他廠牌。

溫度精確

溫度快速到達，穩定且精確，減少試驗等待時間。

保養方便

使用德國 Dan Foss 壓縮機，壽命長，可拆式散熱網，容易清潔保養。



◆ 詳細規格

Model	FT-W210	FT-W210L	FT-W220	FT-W220L
Temp. Range :	0°C~100°C	-20°C~100°C	0°C~100°C	-20°C~100°C
Temp. Control :	PID Controller			
Temp. display :	LED digital Display			
Stability :	± 0.2°C			
Pressure Pump :	7 L/Min			
Capacity :	10 liters		20 liters	
Compressor :	1/5 hp		1/2 hp	
Heater :	1000 W		1500 W	
Power Voltage :	110V 60Hz 11A		220V /110V 60Hz 9A	
Dimension :	(W × D × H)			
Opening :	230 × 140 mm		325 × 248 mm	
Internal :	290 × 230 × 150 mm		325 × 390 × 160 mm	
Overall :	420 × 330 × 620 mm		435 × 500 × 700 mm	

● 以上尺寸外型及規格如有修正恕不另行通知。